

# Kurzdatenblatt

Sehr geehrte Kundin / Sehr geehrter Kunde,

damit Ihre Druckdaten entsprechend qualitativ hochwertig gedruckt werden können, sollten Sie folgende Schritte in der Datenaufbereitung beachten:

- ⊕ druckfähige PDF-Daten erstellen nach PDF-Vorgabe : **PDF/X-3**, PDF/X-4 oder PDF/X-1a
- ⊕ Farbmodus: CMYK/Graustufe oder Volltonfarbe
- ⊕ 3 mm Anschnitt rundum, mit Schneidemarken
- ⊕ Bildauflösung: mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi
- ⊕ verwendete Schriften einbetten oder in Pfade/Zeichenwege konvertieren
- ⊕ schwarzer Text nur in Reinschwarz (100% Schwarz) anlegen
- ⊕ Schriften nicht kleiner als 6 pt
- ⊕ Linienstärke: mind. 0,25 pt
- ⊕ Format und Seitenanzahl entsprechend der Bestellung
- ⊕ fortlaufende Seiten in richtiger Reihenfolge anlegen
- ⊕ produktspezifischer Sicherheitsabstand (mind. 3-4 mm) zum Rand oder Bund beachten
- ⊕ Überdrucken sollte korrekt bestimmt sein



Bei Nichtbeachtung der oben aufgeführten Punkte übernehmen wir **keine Garantie und Haftung** für Fehler, die daraus in der Produktion entstehen!

Sollte das Dokument im RGB-Farbraum sein, wird es automatisch von uns in CMYK umgewandelt.  
Für daraus resultierende Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung!

Bezüglich Farbdarstellung bei gelieferten PDF-Daten die aus Microsoft-Programmen (z.B. Word) erstellt wurden, lehnen wir ebenfalls jegliche Farbreklamationen im Vorfeld ab.

Bitte ebenfalls beachten: Die Rechtschreibung wird von uns nicht überprüft! Daraus resultierende Satzfehler gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Nach Auftrags- bzw. Dateneingang werden Ihre Daten von uns geprüft.

Sie erhalten bei Problemen ein entsprechendes Feedback, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Sollten Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht uns anzurufen, Telefon 02683-4593.

*Ihre Bert & Jörg Rahm-Drucktechnik*